

通用短信平台 Webservice 使用说明 V1.0.4

版本历史

版本	作者	更新日期	更新说明
1.0.0	刘晓曼	2009-7-1	初稿
1.0.1	刘晓曼	2009-11-30	由于服务器迁移，对接口地址进行更改，另外对程序也稍作更改
1.0.2	刘晓曼	2009-12-11	编码问题的调整，解决中文乱码 注意： 程序需要在 GB2312 编码格式下进行，传参的时候需要把参数转换成 UTF-8 格式的，这样才能保证发出去的中文短信没有乱码
1.0.3	刘晓曼	2009-12-23	同时支持 UTF-8 和 GB2312 注意： 传参数时需要把参数进行 URL 编码，如 PHP 使用 urlencode 对参数进行格式化。调用 sendSms 发送短信时，如果使用 UTF-8 编码，char 参数不能为空
1.0.4	Darren	2013-04-23	增加获取状态报告功能

特别说明

接口同时支持 GB2312 和 UTF-8 编码。传参前需将参数进行 URL 编码。

目录

通用短信平台 Webservice 使用说明 V1.0.4.....	1
版本历史.....	1
特别说明.....	1
目录.....	2
1. Webservice 接口地址.....	3
2. Webservice 获取余额.....	3
2.1 介绍.....	3
2.2 代码示例.....	3
3. Webservice 短信提交.....	4
3.1 介绍.....	4
3.2 代码示例.....	4
4. Webservice 获取回复.....	5
4.1 介绍.....	5
4.2 代码示例.....	5
5. Webservice 获取状态报告.....	6
5.1 介绍.....	6
5.2 代码示例.....	6
6. Webservice 修改密码.....	8
6.1 介绍.....	8
6.2 代码示例.....	8
7. Webservice 返回值说明.....	9
8. 技术支持.....	9

1. Webservice 接口地址

http://webservice.smsadmin.cn/SGIP/SGIPService.php?wsdl

2. Webservice 获取余额

2.1 介绍

获取余额的客户端调用方法为 `getUserInfo()`，参数为：`uid`，`pwd`，返回用户余额

类别	数据类型	名称	说明
参数	string	uid	用户 id
	string	pwd	用户密码
返回值	string		用户余额

2.2 代码示例

客户端调用示例：

```
<?php
//链接 soap
$ws="http://webservice.smsadmin.cn/SGIP/SGIPService.php?wsdl";//接口地址
$client=new SoapClient($ws);
//远程调用
$uid=$_POST['user_n'];
$pwd=$_POST['user_p'];
$uid = urlencode($uid);
$select_db_rs=$client->getUserInfo($uid,$pwd);
?>
```

服务端返回 xml 示例：

```
<?xmlversion="1.0"?>
<userInfo>
    <over>1222</over>
</userInfo>
```

3. Webservice 短信提交

3.1 介绍

短信提交的客户端调用方法为 `sendSms()`，参数为：`uid`, `pwd`, `mobile`, `msg`, `lindid`, `dtime` 返回提交短信的状态码，状态码对应的说明在第七部分有介绍。

类别	数据类型	名称	说明
参数	string	uid	用户 id
	string	pwd	用户密码
	string	mobile	手机号组每个手机号用分号隔开
	string	msg	短信内容，字数跟据通道来确定字符长度
	string	lindid	短信流水号，互动名址有流水号
	string	dtime	发送时间，为空时默认为系统当前时间
	string	Char	编码，使用 UTF-8 发送时不能为空，默认为 GB2312
返回值	int		状态码

3.2 代码示例

客户端调用示例：

```
<?php
//链接 soap
$ws="http://webservice.smsadmin.cn/SGIP/SGIPService.php?wsdl";//接口地址
$client=new SoapClient($ws);
//远程调用
$uid=$_POST['uid'];
$pwd=$_POST['pwd'];
$mobile=$_POST['mobile'];
$msg=$_POST['msg'];
$lindid=$_POST['lindid'];
$dtime=$_POST['dtime'];
$uid = urlencode($uid);
$msg = urlencode($msg);
$select_db_rs=$client->sendSms($uid,$pwd,$mobile,$msg,$lindid,$dtime,$char);
?>
```

服务端返回 xml 示例:

```
<?xmlversion="1.0"?>
<sendsms>
  <status>0</status>
</sendsms>
```

4. Webservice 获取回复

4.1 介绍

获取回复的客户端调用方法为 `getResponse()`, 参数为: `uid`, `pwd` 返回获取的最多 20 条记录, 每条记录以换行符 '\n' 分割, 每条记录中的各项以 '/' 分割。

类别	数据类型	名称	说明
参数	string	uid	用户 id
	string	pwd	用户密码
返回值	string		每次最多获取 20 条.获取过的信息下次不再获取 手机号码/时间/流水号/回复内容(流水号可为空)

4.2 代码示例

客户端调用示例:

```
<?php
//链接 soap
$ws="http://webservice.smsadmin.cn/SGIP/SGIPService.php?wsdl";//接口地址
$client=new SoapClient($ws);
//远程调用
$uid=$_POST['uid'];
$pwd=$_POST['pwd'];
$uid = urlencode($uid);
$select_db_rs=$client->getResponse($uid,$pwd);
?>
```

服务端返回 xml 示例:

```
<?xmlversion="1.0"?>
<response>
  <response>
    13985225665/2009-06-3010:01:16/0/fsfaavdsq
    13985225665/2009-06-3010:01:06/0/fsfrsdsq
    13985225665/2009-06-3010:01:05/0/rsdsq
    13985225665/2009-06-3010:00:00/0/sdasd
  </response>
</response>
```

5. Webservice 获取状态报告

5.1 介绍

获取状态报告的客户端调用方法为 `getReport()`，参数为：`uid`，`pwd` 返回获取的最多 20 条记录，每条记录以换行符'\n'分割，每条记录中的各项以 '/' 分割。

类别	数据类型	名称	说明
参数	string	uid	用户 id
	string	pwd	用户密码
返回值	string		每次最多获取 20 条. 获取过的信息下次不再获取 手机号码/时间/流水号/状态报告/子码(流水号可为空)

5.2 代码示例

客户端调用示例:

```
<?php
//链接 soap
$ws="http://webservice.smsadmin.cn/SGIP/SGIPService.php?wsdl";//接口地址
$client=new SoapClient($ws);
//远程调用
$uid=$_POST['uid'];
```

```
$pwd=$_POST['pwd'];  
$uid = urlencode($uid);  
$select_db_rs=$client->getReport($uid,$pwd);  
?>
```

服务端返回 xml 示例:

```
<?xml version="1.0"?>  
  
<report>  
  
  <report>  
  
    13985225665/2013-04-23 15:31:47//DELIVRD/0123  
  
    13985225665/2013-04-23 15:31:47//DELIVRD/0123  
  
    13985225665/2013-04-23 15:31:47//DELIVRD/0123  
  
    13985225665/2013-04-23 15:31:47//DELIVRD/0123  
  
    13985225665/2013-04-23 15:31:47//DELIVRD/0123  
  
  </report>  
  
</report>
```

6. Webservice 修改密码

6.1 介绍

修改密码的客户端调用方法为 updatePassword(), 参数为: uid, pwd, newpass 返回提交短信的状态码, 状态码对应的说明在第七部分有介绍。

类别	数据类型	名称	说明
参数	string	uid	用户 id
	string	pwd	用户旧密码
	string	newpass	用户新密码
返回值	int		状态码

6.2 代码示例

客户端调用示例:

```
<?php
```

```
$ws="http://webservice.smsadmin.cn/SGIP/SGIPService.php?wsdl";
```

```
$client=new SoapClient($ws);
```

```
$uid=$_POST['uid'];
```

```
$pwd=$_POST['pwd'];
```

```
$newpass=$_POST['newpass'];
```

```
$uid = urlencode($uid);
```

```
$select_db_rs=$client->updatePassword($uid,$pwd,$newpass);
```

```
?>
```

服务端返回 xml 示例:

```
<?xmlversion="1.0"?>
```

```
<newpass>
```

```
    <status>10</status>
```

```
</newpass>
```


7. Webservice 返回值说明

- 0: 发送成功!
- 1: 用户名或密码错误!
- 2: 余额不足!
- 3: 超过发送最大量 1000 条!
- 4: 此用户不允许发送!
- 5: 手机号或发送信息不能为空!
- 7: 超过限制字数, 请修改后发送!
- 8: 用户 id、旧密码、新密码任何一个都不能为空!
- 9: 用户 id、密码任何一个都不能为空!
- 10: 密码修改成功!
- 11: 密码修改失败!

8. 技术支持

技术支持QQ: 2355716091

技术支持电话: 021-51089000

技术支持邮箱: support.youe@youe.com

接口实例下载地址: <http://www.youe.com:8086/sms-api.html>